

► **Serie YB**

RH 050 4WD
RH 070 4WD



 **TURBO INTERCOOLER - 50HP y 70HP**

 **4X4**

 **QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros**

 **Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capó**

 **CON A/C Y CALEFACCIÓN (sólo en cabinado)**

 **SINCRONIZADA 8F+8R con INVERSORA**

 **AGRÍCOLAS: 7.5-16/13.6-24**

 **PARQUEROS: 7.5-16TT/12.4-24TT**

 **3 PUNTOS CATEGORIA 1N
Hidráulico Alta Presión**

Componentes que marcan la diferencia:



ROLANDH



Modelo	RH050		RH070T 4WD	
TRACTOR	RH050		RH070T	RH070FT
SERIE TRACTOR	YB			
PARÁMETROS GENERALES				
Caballos de fuerza (hp)	50		70	
Tipo de tracción	4x4 (4WD)			
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	3660 x 1530 x 2550			
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)			1970	2070
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)			2160	2260
Distancia entre ejes (mm)	1850			
Trocha delantera (mm)	960/1100/1200/1300			
Trocha trasera (mm)	960-1300			
Distancia mínima al suelo (mm)	360			
Radio de giro mínimo (m)	4.7±0.3			
Velocidad máxima (km/h)	29			
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥16.5			
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24 , AGRÍCOLAS RADIALES (R1W): 260-70R20/360-70R24 ó PARQUEROS (M9): 7.5-16TT/12.4-24TT			
MOTOR				
Marca	QUANCHAI			
Modelo	4B5-50V32 (EURO III)	4B5-70U52 (EURO III)		
Potencia nominal (kw / hp)	36,8 / 50	51,5 / 70		
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua			
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	181/1600-1800	240/1600-1800		
Tipo de admisión de aire	Aspiración Natural	Turboalimentado		
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/2.835			
Velocidad nominal (rpm)	2400			
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot			
Capacidad del depósito de combustible (l)	65			
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	Seco de Doble Acción (No Embrague de TDF Independiente)			
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes, No Sincronizada			
Número de marchas	8F+8R			
Inversor de marchas	Inversor Mecánico			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto			
Caudal de salida hidráulica (l/min)	28 L/min			
Válvula de salida hidráulica	2 grupos			
EQUIPO DE TRABAJO				
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión			
Enganche de 3 puntos	Categoría 1			
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000			
Número de estrías de la tdf	6			
Potencia de la tdf (kw)	≥31.3	≥44.5		
Fuerza de elevación (kn)	≥12.6	≥13.6		
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante			
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura			
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN				
Sistema de frenos	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)			
Sistema de dirección	Dirección Hidráulica			
ACCESORIOS Y OPCIONALES				
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Barra Antivuelco con Techo (Versión Sin Cabina), Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V			
Opcionales	Neumáticos Agrícolas o Parqueros	Cabina con A/C y Calefacción / Neum. Agrícolas o Parqueros	Neumáticos Agrícolas o Parqueros	

🏠 Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - ☎ Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

📍 Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

☎ Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

