

► **Serie YJ**

RII 180T 4WD

 **4X4**

 **TURBO INTERCOOLER - 180HP**

 **SDEC EURO III / 6 cilindros**

 **RADIALES (R1W) 540-65R28/650-65R38**
ó DUALES 420-85R28/520-85R38

 **3 PUNTOS CATEGORIA 3 Hidráulico DOBLE EFECTO**
de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH

 **Filtro de Aire DONALDSON** Integrado bajo el capó

 **LUK de Doble Acción de TDF Independiente**

 **SINCRONIZADA 16F+16R con INVERSORA**

 **CÁMARA 360°**

 **LUXURY** con A/C y CALEFACCIÓN

 **7280 Kg**



Componentes que marcan la diferencia:



ROLANDH



Modelo	
TRACTOR	RH180T
SERIE TRACTOR	YJ
PARÁMETROS GENERALES	
Caballos de fuerza (hp)	180
Tipo de tracción	4x4 (4WD)
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	5150x2500x3300
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	6320
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	7280
Distancia entre ejes (mm)	2700
Trocha delantera (mm)	1850/1930/1990/2060/2120
Trocha trasera (mm)	1780-2200
Distancia mínima al suelo (mm)	515
Radio de giro mínimo (m)	5.95±0.3
Velocidad máxima (km/h)	37,06
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥49
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS RADIALES (R1W):540-65R28/650-65R38420-85R28/520-85R38 DUALES
MOTOR	
Marca	SHANGHAI (SDEC)
Modelo	SC7H180G3 (EURO III)
Potencia nominal (kw / hp)	132,5 /180
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 6 Cilindros, con Inyección Directa Common Rail y Refrigeración por Agua
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	750/1400-1700
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado con Intercooler
Número de cilindros / cilindrada (l)	6/6.44
Velocidad nominal (rpm)	2200
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot
Capacidad del depósito de combustible (l)	355
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Embrague	Marca LUK, Seco de Doble Acción, Embrague de TDF Independiente
Tipo de transmisión	Mecánica Sincronizada (mediante manguitos de acoplamiento y anillos sincronizadores).
Número de marchas	16F+16F
Inversor de marchas	Inversor Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto
Caudal de salida hidráulica (l/min)	80
Válvula de salida hidráulica	4 grupos
EQUIPO DE TRABAJO	
Elevador	Elevador 3 PUNTOS Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH
Enganche de 3 puntos	Categoría 3 con Enganche Rápido
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000
Número de estrías de la tdf	6/21 (accesorio adicional)
Potencia de la tdf (kw)	≥112,6
Fuerza de elevación (kn)	≥48
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN	
Sistema de frenos	Freno de disco en baño de aceite, control mecánico
Sistema de dirección	Dirección Hidráulica
ACCESORIOS Y OPCIONALES	
Accesorios de serie	Cabina con A/C y Calefacción, Asiento Grammer, Cámara 360°, Guardabarros Delanteros, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V, Ejes de Salida de TDF de 6 y de 21 Estrías
Opcionales	-



RH180T 4WD

🏠 Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - ☎ Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

📍 Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

☎ Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

📱 📺 📷 📞 ROLAND 

